



PICKHAN

Qualität aus Südwestfalen

Antirutschmatte PKD 950®

Anwendungsgebiet	Antirutschmatten zur Transportsicherung
Werkstoff	Gummigranulat, gebunden mit PUR
Granulatstruktur	Grob / Farbe bunt, nicht abfärbend
Rohdichte / Raumgewicht	ca. 1050 kg/m ³
Abmessungen	Nach Kundenwunsch
Maßtoleranz	± 1,5%
Dicken	3 – 10 mm
Gleitreibwert	0,91 nach VDI 2700 Blatt 14
Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798	0,65 MPa (Mittelwert) bei 10 mm
Reißdehnung	min. 120% (DIN EN ISO 1798)
Flächenlast bei 30% Stauchung	3, 5, 6, 8, 10 mm Stärke ca. 270 to/m ²
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100 °C

Sonderausführungen auf Anfrage möglich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Geringe Änderungen in Farbe und Kornstruktur vorbehalten.
Bei Verklebung und Versiegelung sind die Richtlinien des Kleberherstellers zu beachten.

Pickhan-Dichtungen, Stanzteile e. K.
Inh.: Guido Pickhan
Eiserfelder Straße 242
DE 57080 Siegen

Telefon: 02 71 / 38 47 769 - 0
Telefax: 02 71 / 38 47 769 - 15
E-mail: office@pickhan-dichtungen.de
Online: www.anti-rutschmatten.de