



# PICKHAN

*Qualität aus Südwestfalen*

## PIKKI STRONG® Anti-Rutschmatte

Anwendungsgebiet	Rutschhemmungsmatte Ladungssicherung
Werkstoff	Gummi NR/SBR Naturkautschuk/ Styrol-Butadien-Kautschuk
Oberflächenstruktur	Stoffgemustert
spezifisches Gewicht	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Abmessungen	Nach Kundenwunsch
Maßtoleranz nach DIN 7715	Teil 5 Klasse P3
Dicken	3 mm, 10 mm
Härte	60° Shore A ± 5°
Zugfestigkeit	3 MPa
Dehnung	250 %
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +70 °C
Gleitreibwert	$\mu = 0,65$ (5% Sicherheitsabschlag sind berücksichtigt)
Flächenlast bei 30 % Stauchung	~ 440 to/m <sup>2</sup> bei 10 mm Stärke in Anlehnung an DIN 3386-2
Materialeigenschaften	Gute mechanische Festigkeit und Elastizität
bedingt Beständig	Ozon, Witterung, nicht aggressive Öle, Fette, Säuren, Laugen. <b>ACHTUNG:</b> Bei Kontamination mit Flüssigkeiten sinkt der Reibbeiwert stark ab!
Brandstoffklasse	B2

Sonderausführungen auf Anfrage möglich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Pickhan-Dichtungen, Stanzteile e. K.  
Inh.: Guido Pickhan  
Eiserfelder Straße 242  
DE 57080 Siegen

Telefon: 02 71 / 38 47 769 - 0  
Telefax: 02 71 / 38 47 769 - 15  
E-mail: [office@pickhan-dichtungen.de](mailto:office@pickhan-dichtungen.de)  
Online: [www.anti-rutschmatten.de](http://www.anti-rutschmatten.de)